

全流量/高溫適用止回閥

FM0217_Ca
0312
Supersedes
1011

30-0163 1-1/4英吋鑄鐵材質NPT **30-0152** 2英吋鑄鐵材質NPT
30-0164 1-1/2英吋鑄鐵材質NPT **30-0160** 3英吋鑄鐵材質NPT



30-0163

外部尺寸

5-1/16 x 4 x 6-1/4英吋(長寬高)



30-0160

外部尺寸

6-5/8 x 6-5/8 x 8英吋(長寬高)

產品特色

- 垂直或水平安裝皆可。
- 全流量設計-無限制。
- 防止水回流。
- 標準1-1/4, 1-1/2, 2, 3英吋NPT母牙管徑。
- 合成橡膠聚酯材質強化擋片、平滑邊緣設計鑄鐵材質、不腐蝕金屬背板及不鏽鋼材質固定件。
- 粉體塗裝,表面環氧樹脂處理可抗鏽蝕。
- 可承受最大壓力3.5公斤(揚程35公尺)。
- 可承受最大溫度130°F(54.4°C)。
- 不鏽鋼螺栓。
- 單體個別包裝。
- 重量: 30-0163 : 3.4公斤; 30-0164 : 3.4公斤; 30-0152 : 4.5公斤; 30-0160 : 8.2公斤。
- 可安裝在桶蓋下方。

全流量止回閥



30-0151

鑄鐵組

30-0021

PVC塑膠組

30-0021 2英吋塑膠套筒組

產品特色

- 2英吋全流量設計。
- 防止水回流及污物臭氣。
- 安裝簡易(無需管牙)節省時間及成本。
- 合成橡膠材質墊片及擋板,不鏽鋼背釘及鉚釘。
- 垂直或水平安裝皆可。
- 直接滑接ABS,PVC鋼管或銅管等材質水管。
- 可降低馬達及泵浦產生的噪音。
- 不鏽鋼材質螺絲。

30-0151 2英吋鑄鐵套筒組

- 富有彈性的合成橡膠材質套管,不鏽鋼材質扣環(限用於低壓力的系統)。
- 避免用於與止回閥靜落差3公尺,壓力0.3公斤溫度130°F(54.4°C)以上的環境。
- 特寬的擋片旋轉支點可減少支點壓力。
- 塑膠材質止回閥具PVC材質本體接合度極佳,可承受最大壓力0.3公斤(揚程3公尺)。
- 30-0151型有粉體塗裝抗鏽蝕處理。
- 塑膠止回閥單體包裝品號30-0022。
- 每箱6組。



PUMP COMPANY

Zoeller Family of Water Solutions™

“高溫” 適用全流量止回閥

30-0181 1-1/2英吋套筒組



產品特色

- 擋片折彎也不會有90°銳邊，可延長擋片壽命。
- PVC塑膠止回閥本體經超音波處理搭配管路系統54.4°C下可耐壓達1.7公斤(揚程17公尺)品號(30-0182)。
- 垂直或水平安裝皆可。
- 避免用於止回閥靜落差3公尺,壓力0.3公斤溫度54.4°C以上的環境。
- 本設計可降低水回流的衝擊。
- 每箱10組。

30-0103 2英吋 PVC 止回閥/套組式



產品特色

- 全流量設計。
- 螺牙設計組件。當泵浦移動時，不需要移動出水口管路，省時省錢安裝容易。
- 合成橡膠材質墊片及擋片，金屬背板及不鏽鋼鉚釘。
- 垂直或水平安裝皆可。
- 符合水電法規要求在止回閥間安裝球式閥。
- 不鏽鋼材質螺絲。
- 可更換式止回閥擋片。
- 加寬型擋片降低壓力。
- 可承受最大壓力1.7公斤(揚程17公尺)。
- 每箱9組。



Certified to CSA
Standard C22.2 No.108

認證資訊請洽詢本公司

型錄僅供參考，若有任何修改，恕不另行通知。



PUMP COMPANY

Zoeller Family of Water Solutions™