



耐高溫
82 °C

高揚程
10.8 m

Qwik Drain™ 105 型 污水提升器

解決無重力排水

- 適用於咖啡廳、茶館、商業空間、購物中心等無法自流排送高溫污水至污水管的場合。
- 可連接高溫排水設備：洗碗機、吧檯水槽、飲水機、商用咖啡機。



產品規格

- 額定電壓: 115V / 60 Hz
- 最高入水溫度: 82 °C
- 箱體容積: 24升
- 啓動高度: 210 mm
- 關閉高度: 70 mm
- 功率、安培、通過固粒直徑:
 - 1/2 HP, 5.6 A, 9 mm
- 內附3組軟管配件組，可接1-1/2"或2"水管
- 內附1-1/2"高溫止回閥與轉接頭配件
- 可選配警報器

產品優點

- 適合安裝在大部分水槽下方
- 不需要破壞牆面、地板
- 可排向任何方向
- 系統耐受溫度最高82 °C
- 可拆卸觀察蓋，方便檢查維護
- 注油式鑄鐵電機
- 外觀簡潔，PP材質，防鏽蝕
- 增設橡膠防震墊，運轉更安靜
- 整組配裝節省安裝時間



10-5288

可安裝警報器

排水口2"

通氣口2"

進水口2"

兩側各有1個2"進水口

軟管配件組

