



HIGH WATER ALARM

P/N 10-4674

FM1699_EC

0818

Supersedes

0518

INSTRUCTIONS FOR USE

DESCRIPTION: The **FLOOD ALERT®** by Zoeller is a self-contained electronic device that sounds an alarm when the metal leads of the sensor come in contact with water. The alarm is powered by three (3) AAA alkaline batteries and features an audible low battery alarm by emitting a short beep periodically. The unit may also be powered by an optional 4.5 volt DC power adapter (available at most electronic retailers). Output: 150 MA, Tip Positive, Type B.

⚠ CAUTION NEVER SUBMERGE OR ALLOW WATER TO COME INTO CONTACT WITH THE FLOOD ALERT® ENCLOSURE.

INSTALLATION

1. Open the front cover and insert three AAA batteries. Replace the cover and activate the alarm using the slide switch on the side.
2. Test the **FLOOD ALERT®** by immersing the sensor leads in water. You will hear a loud alarm every 5 seconds. This indicates that the unit is working properly. To silence alarm, simply remove the sensor leads from the water and wipe them dry. Blowing air across the sensor leads will remove any residual moisture that may still be on them.
3. Determine the location and level that you wish to monitor. Snap the sensor into the holding bracket. Mount the bracket by removing the adhesive backing and firmly placing it at the predetermined location and level. The included cable tie should additionally be inserted through the slot in the bracket and secured to the pipe, etc.
4. Use the velcro tape included in the package to mount the **FLOOD ALERT®** to any smooth, clean surface. Or, use the included cable tie to mount the unit to a pipe. The cable tie can be pushed through the slots in the back of the alarm. The pipe shape of the back of the alarm will help hold the alarm securely in place. Make certain that the alarm enclosure will not come into contact with water.

MAINTENANCE

- a) Test your **FLOOD ALERT®** once a month and, if necessary, clean the water level sensor leads to ensure proper operation.
- b) Under normal circumstances the three AAA batteries should provide one year of service. **REPLACE YOUR BATTERIES AT LEAST ONCE A YEAR** to ensure proper operation. NOTE: Damp locations or high temperature may reduce the battery life.

LIMITED WARRANTY

Zoeller Pump Company warrants, to the purchaser and subsequent owner during the warranty period, every new Zoeller Pump Company product to be free from defects in material and workmanship under normal use and service, when properly installed, used and maintained, for a period of one year from date of installation or 18 months from date of manufacturer, whichever comes first. Parts that fail, (within one year of installation or 18 months of manufacturer, whichever comes first) that inspections determine to be defective in material or workmanship, will be repaired, replaced or remanufactured at Zoeller Pump Company's option, provided however, that by so doing we will not be obligated to replace an entire assembly, the entire mechanism or the complete unit. No allowance will be made for shipping charges, damages, labor or other charges that may occur due to product failure, repair or replacement.

This warranty does not apply to any material that has been disassembled without prior approval of Zoeller Pump Company, subjected to misuse, misapplication, neglect, alteration, accident or act of nature; that has not been installed, operated or maintained in accordance with Zoeller Pump Company installation instructions; that has been exposed to but not limited to the following: sand, gravel, cement, mud, tar, hydrocarbons or hydrocarbon derivatives (oil, gasoline, solvents, etc), wash towels or feminine sanitary products, etc. or other abrasive or corrosive substances. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied; and we do not authorize any representative or other person to assume for us any other liability in connection with our products.

In those instances where damages are incurred as a result of an alleged pump failure, the Homeowner must retain possession of the pump for investigation purposes.

Contact Zoeller Pump Company, Services.Asia@zoeller.com Attention: Customer Support Department to obtain any needed repair or replacement of part(s) or additional information pertaining to our warranty.

ZOELLER PUMP COMPANY EXPRESSLY DISCLAIMS LIABILITY FOR SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR BREACH OF EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTY; AND ANY IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND OF MERCHANTABILITY SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESSED WARRANTY.

Some states do not allow limitations on the duration of an implied warranty, so the above limitation may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Original Instructions.

使用說明

說明: 卓勒提供之淹水報警器 **FLOOD-ALERT®** 係為獨立的電子裝置，當其感測器的金屬導線與水接觸時會發出警報聲。此警報器由三個AAA鹼性電池供電，具有間歇發出短促嗶聲，低電池聲音警報器特色。此裝置也可使用選購的4.5伏DC電力轉接器(可在多數電子零售商處購買)供電。此轉接器輸出: 150MA，中心插腳為正極，B型。

 **小心** 切勿將淹水報警器FLOOD ALERT®的外殼浸泡水中或與水接觸。

安裝

1. 打開前蓋，放入三個AAA電池。使用位於側邊的滑動開關將蓋子重新裝入及啟動警報器。
2. 測試淹水報警器FLOOD ALERT®時，將其感測器的導線浸入水中，您將可每5秒鐘聽到一次響亮的警報聲，此顯示該裝置的運作正常。欲停止警報器發出聲響時，僅需將感測器的導線移開水中，將其擦乾即可。利用在感測器導線上吹風的方式，可將任何仍殘留的水氣移除。
3. 決定您欲監視的位置及水位。將感測器卡入固定用托架上。然後除去托架背膠的貼紙，並將其牢固地黏貼在預定的位置及水位上。另使用隨附的束線帶插入托架的槽孔，將其固定在管子上等。
4. 使用包裝內隨附的黏扣帶(魔術貼)將淹水報警器**FLOOD ALERT®**貼於任何光滑乾淨的表面上，或使用隨附的束線帶將此裝置安裝於管子上。可將束線帶推入警報器後方的槽孔，而警報器背後的管型可協助警報器牢固地固定在定位上。確認警報器的外殼不會與水接觸。

維護

- a) 每個月測試一次您的淹水報警器 **FLOOD ALERT®**，必要時，請清潔水位感測器導線以確保其可正常運作。
- b) 正常使用情況下，三個 AAA 電池應可維持一年的電力。請每年至少更換一次電池，以確保可正常運作。註: 潮濕的地點或高溫可能降低電池的壽命。

有限的保固

卓勒水泵公司對於保固期間的購買者及後續擁有者，在產品正常安裝、使用及維護及保養情況下所發生的材料及製造瑕疵，將免費提供新的卓勒水泵公司的產品。此保固期限為安裝日起算一年，或從製造日起算 18 個月，以先到日期為主。發生故障之零件(安裝日後一年或製造日後 18 個月，以先到日期為主)，經檢查確定為材料或製造瑕疵者，將由卓勒水泵公司進行修理、更換或重新製造。但即便如此，我們並無義務更換整個組件，整個機構或整個裝置。有關產品因故障，修理或更換所發生的運費、損壞、勞資或其他費用等並不提供額外津貼。

本保固不適用於以下情況: 未經卓勒水泵公司事先核准所拆解的任何材料、錯誤使用、不當使用、人為疏忽、改裝、意外或天然災害; 或未依照卓勒水泵公司說明書的說明所進行的安裝、操作或維護等。將產品暴露於(但不限於) 以下情況: 沙中、砂礫、水泥、泥漿、焦油、碳氫化合物或碳氫化合物之衍生物(油、汽油、溶劑等)、清洗毛巾或女性衛生用品等或其他具有摩擦性或腐蝕性的物質中。本保固替代所有其他明示性或暗示性之保固; 且我們未授權任何代表或其他人針對我們的產品代表我們執行任何其他法律責任。

在因涉嫌產品故障而招致損害的情況下, 財產擁有人必須保留該產品以供調查之用。

請聯絡卓勒水泵公司: Services.Asia@zoeller.com，並洽: 客戶支援部門以取得任何所需的零件修理或更換，或有關保固的更多資訊。

卓勒水泵公司對於特殊、衍生性或附帶性的損害賠償; 違反明示性或暗示性的保固，將明示免責，且針對某特定目的之適用性的任何暗示性保固及商品適售性，應受限於其明示性保固期間。

有些地方並不容許暗示性保固期間的限制，因此以上限制可能不適用於您。有些地方不容許附帶性賠償或衍生性賠償的排他性或限制，因此以上的限制或排他性可能不適用於您。

此保固提供您特定的法律權利，但也可能因各地方法律規定而變更相關權利

使用说明

说明: 卓勒提供之淹水报警器 FLOOD-ALERT® 系为独立的电子装置，当其感测器的金属导线与水接触时会发出警报声。此警报器由三个AAA碱性电池供电，具有间歇发出短促哔声，低电池声音报警器特色。此装置也可使用选购的4.5伏DC电力转接器(可在多数电子零售商处购买)供电。此转接器输出：150MA，中心插脚为正极，B型。

 **小心** 切勿将淹水报警器 FLOOD ALERT® 的外壳浸泡水中或与水接触。

安装

1. 打开前盖，放入三个AAA电池。使用位於侧边的滑动开关将盖子重新装入及启动报警器。
2. 测试淹水报警器 FLOOD ALERT® 时，将其感测器的导线浸入水中，您将可每秒钟听到一次响亮的警报声，此显示该装置的运作正常。欲停止报警器发出声响时，仅需将感测器的导线移开水中，将其擦乾即可。利用在感测器导线上吹风的方式，可将任何仍残留的水气移除。
3. 决定您欲监视的位置及水位。将感测器卡入固定用托架上。然後除去托架背胶的贴纸，并将其牢固地黏贴在预定的位置及水位上。另使用随附的束线带插入托架的槽孔，将其固定在管子上等。
4. 使用包装内随附的黏扣带(魔术贴)将淹水报警器 FLOOD ALERT® 贴於任何光滑乾淨的表面上，或使用随附的束线带将此装置安装於管子上。可将束线带推入报警器後方的槽孔，而报警器背後的管型可协助报警器牢固地固定在定位上。确认报警器的外壳不会与水接触。

维护

- a) 每个月测试一次您的淹水报警器 FLOOD ALERT®，必要时，请清洁水位感测器导线以确保其可正常运作。
- b) 正常使用情况下，三个 AAA 电池应可维持一年的电力。请每年至少更换一次电池，以确保可正常运作。注：潮湿的地点或高温可能降低电池的寿命。

有限的保固

卓勒水泵公司對於保固期间的购买者及後续拥有者，在产品正常安装、使用及维护及保养情况下所发生的材料及制造瑕疵，将免费提供新的卓勒水泵公司的产品。此保固期限为安装日起算一年，或从制造日起算 18 个月，以先到日期为主。发生故障之零件(安装日後一年或制造日後 18 个月，以先到日期为主)，经检查确定为材料或制造瑕疵者，将由卓勒水泵公司进行修理、更换或重新制造。但即便如此，我们并无义务更换整个组件，整个机构或整个装置。有关产品因故障，修理或更换所发生的运费、损坏、劳资或其他费用等并不提供额外津贴。

本保固不适用于以下情况：未经卓勒水泵公司事先核准所拆解的任何材料、错误使用、不当使用、人为疏忽、改装、意外或天然灾害；或未依照卓勒水泵公司说明书的说明所进行的安装、操作或维护等。将产品暴露於(但不限于)以下情况：沙中、砂砾、水泥、泥浆、焦油、碳氢化合物或碳氢化合物之衍生物(油，汽油，溶剂等)、清洗毛巾或女性卫生用品等或其他具有摩擦性或腐蚀性的物质中。本保固替代所有其他明示性或暗示性之保固；且我们未授权任何代表或其他人针对我们的产品代表我们执行任何其他法律责任。

在因涉嫌产品故障而招致损害的情况下，财产拥有人必须保留该产品以供调查之用。

请联络卓勒水泵公司：Services.Asia@zoeller.com，并洽：客户支援部门以取得任何所需的零件修理或更换，或有关保固的更多资讯。

卓勒水泵公司對於特殊、衍生性或附带性的损害赔偿：违反明示性或暗示性的保固，将明示免责，且针对某特定目的之适用性的任何暗示性保固及商品适售性，应受限於其明示性保固期间。

有些地方并不容许暗示性保固期间的限制，因此以上限制可能不适用于您。有些地方不容许附带性赔偿或衍生性赔偿的排他性或限制，因此以上的限制或排他性可能不适用于您。

此保固提供您特定的法律权利，但也可能因各地方法律规定而变更相关权利